

**zestawienie stali walcowanej dla nadproży wg tabeli " zestawienie nadproży
" rys. " Rzut parteru - konstrukcja", "Rzut piętra - konstrukcja"**

lp	oznakowanie	przekrój	długość	liczba	liczba	masa	
		(mm)	(mm)	(szt.)	(kg/m.)	(kg)	
1	N4	2xIPN120	1450	2x15	11,2	487,2	
2	N4.1	∅ 100x8	240	6x15	6,28	135,65	
3	N4.2	∅ 150x8	240	2x15	9,42	67,8	
4	Ż4.1	∅ 26x8	105	8x15	1,88	23,7	
5	Bp.4.1	∅ 150x12	240	2x15	14,1	101,52	Σ= 815,9kg
6	N5	2xIPN120	1950	2	11,2	43,7	
7	N5.1	∅ 100x8	370	8	6,28	18,6	
8	N5.2	∅ 150x8	370	2	9,42	6,97	
9	Ż5.1	∅ 26x8	105	8	1,88	1,58	
	Bp.5.1	∅ 150x12	370	2	14,1	10,43	Σ= 81,3kg
10	N6	2xIPN120	1250	4	11,2	56,0	
11	N6.1	∅ 100x8	370	12	6,28	27,9	
12	N6.2	∅ 150x8	370	4	9,42	13,9	
13	Ż6.1	∅ 26x8	105	16	1,88	3,16	
14	Bp.6.1	∅ 150x12	370	4	14,1	20,9	Σ= 121,9kg
15	N7	2xIPN140	1950	6	14,4	168,5	
16	N7.1	∅ 100x8	480	24	6,28	72,3	
17	N7.2	∅ 150x8	480	6	9,42	27,1	
18	Ż7.1	∅ 30x8	125	24	1,88	5,64	
19	Bp.7.1	∅ 150x12	480	12	14,1	81,2	Σ= 354,7kg
20	N7	2xIPN140	2000	20	14,4	576,0	
21	N7.1	∅ 100x8	480	80	6,28	241,2	
22	N7.2	∅ 150x8	480	20	9,42	90,43	
23	Ż7.1	∅ 30x8	125	80	1,88	188,0	
24	Bp.7.1	∅ 150x12	480	20	14,1	135,4	Σ= 1 221,0kg
25	N7	2xIPN140	1900	2	14,4	54,7	
26	N7.1	∅ 100x8	480	8	6,28	24,1	
27	N7.2	∅ 150x8	480	2	9,42	9,04	
28	Ż7.1	∅ 30x8	125	8	1,88	1,88	
29	Bp.7.1	∅ 150x12	480	2	14,1	13,5	Σ= 103,2kg
30	N7a	2xIPN120	2000	8	11,2	179,2	
31	N7a.1	∅ 100x8	470	24	6,28	70,8	
32	N7a.2	∅ 150x8	470	8	9,42	35,4	
33	Ż7a.1	∅ 26x8	105	24	1,88	4,74	
34	Bp.7a.1	∅ 150x12	470	8	14,1	53,0	Σ= 338,4kg

UWAGA:

- Stal konstrukcji nośnej 18 G2A , beton B25 (C25/30), W8
- stal zbrojeniowa A-III N, otulina zbrojenia 5 cm
- śruby klasy 8.8, 6.8., elektrody ER1.46
- stal konstrukcyjną zabezpieczyć antykorozyjnie w sposób wskazany w opisie technicznym
- przed przystąpieniem do prac budowlanych oraz przed zamówieniem materiałów należy dokonać kontroli wymiarów podanych w projekcie
- wszystkie roboty budowlano-montażowe. a także odbiór robót. należy wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych