

Kluskowce, 23.09.2011 r.

**Instrukcja użytkowania i konserwacji okładzin kamiennych
/ nawierzchnie zewnętrzne z granitu /
na obiekcie: Rewitalizacja Rynku w Nysie
- przebudowa odcinka ul. Krzywoustego od Rynku do Wieży Ziębickiej**

1. Wykonane okładziny z granitu są przeznaczone do ruchu pieszego/kołowego i należy je użytkować zgodnie z przeznaczeniem (obciążenia ruchu samochodowego nie powinny przekraczać dopuszczalnych dla konstrukcji podbudowy pod nawierzchnie).
2. Należy utrzymywać je w czystości nie dopuszczając do zalegania nieczystości, szczególnie w miejscach połączeń z elewacją lub innymi elementami okładzin pionowych. Nie wolno pozostawiać na okładzinach granitowych przedmiotów korodujących lub gnijących. Powoduje to przebarwienia kamienia. Do mycia używać wody z ewentualnym dodatkiem środków do pielęgnacji kamienia i miękkich szczotek ręcznych lub mechanicznych wolnoobrotowych, nie wolno używać ostrych narzędzi do usuwania zabrudzeń. Środki do utrzymania czystości oferuje firma Remmers, Akemi, Henkel i inne.
3. W wypadku konieczności usunięcia zabrudzeń należy wpięrow przeprowadzić próbę czyszczenia na małej powierzchni.
4. Zabronione jest zrzucanie różnych przedmiotów w szczególności na krawędzie okładzin kamiennych. Jazda na rolkach i deskorolkach lub inne niezgodne z przeznaczeniem używanie nawierzchni jest niedopuszczalne.
5. Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek materiałów tłustych, oleistych, żrących i pieniających się lub innych aktywnych chemicznie.
6. Okresowo można zmywać nawierzchnie granitowe myjkami niskociśnieniowymi nie dopuszczając do zalegania wody i wymywania spoiny.
7. Niewielkie ubytki fug należy po okresie zimowym uzupełnić.
8. Okresowe zmiany w kolorystyce kamienia po opadach deszczu lub myciu są procesem naturalnym.
9. W warunkach zimowych usuwać śnieg za pomocą szczotek lub mioteł. Nie odśnieżać pługami z lemieszem stalowym. Nie używać soli i brudnego nie płukanego piasku.
10. Utrzymaniem czystości i konserwacją kamienia winny zajmować się specjalistyczne firmy z doświadczeniem w pracy z kamieniem.
11. Montowanie urządzeń nie przewidzianych w projekcie poprzez kotwienie lub inne mocowanie jest niedopuszczalne.

Za niedotrzymanie wymienionych warunków P.K. WOLSKI nie ponosi odpowiedzialności gwarancyjnej.

mgr inż. **PAWEŁ BIS**
Uprawniony do kierowania, robót,
nadzoru inwestorskiego w specjalności
drogowej bez ograniczeń.
Nr ewid. OPL/0607/OWOD/10

Paweł Kowalczyk

Star Miejska